



Nivel de agua

Válvula y conjuntos de bebederos

Válvula

La válvula regula constantemente el nivel de agua en la parte inferior del tubo. Cuando el nivel de agua desciende, dicha válvula permite la entrada de la misma. En el momento en que se alcanza el nivel deseado, cierra automáticamente el suministro de agua.

La válvula está diseñada para ser ubicada en la parte superior de la vertical del tubo de agua.





Serie

- Ref.: 54010 Válvula de nivel constante.
Ref.: 53121 Conjunto de bebedero de polietileno para Destete/Engorde.
Ref.: 53122 Conjunto de bebedero de polietileno para Madres.



- **Diseñada en materiales plásticos de alta calidad**
 - Fácil de usar,
 - Simple mecanismo de cierre
- Ahorros documentados de mas del 50 % con respecto a otros sistemas.
- Aumento del consumo lo que provoca un aumento en la producción de leche

Válvula de nivel constante, cometido es mantener el nivel de agua en los comederos siempre presente.

Para tal fin no necesita de ningún accesorio exterior ni de tipo eléctrico ni de tipo mecánico.

Diseño mejorado de la membrana y un nuevo adaptador, que permiten la conexión más flexible. Además de esto, la nueva versión es mucho más fácil de limpiar.

CARACTERÍSTICAS



Fácil instalación

Para facilitar la instalación, la llave de corte de agua puede girarse a 360°.



Suministro fiable de agua

Mantiene un nivel constante de agua.



Buena salud animal

La presencia constante de agua, incita al animal a su consumo.



Diseño

La membrana se adhiere firmemente a la parte posterior de la válvula como la piel de un tambor lo que mejora considerablemente su eficiencia.



Cantidad de animales	1-30	
Min.	Óptimo.	Máx.
Presión	0,2 bares	2,0 bar

Min.	Óptimo.	Máx.
Caudal	1 l/min	3,5 l/min

Diseño radiado

Diseño radiado en acero inoxidable para evitar que el animal lo destruya.



Fácil acceso animal

La dimensión de la boca facilita el acceso de la cabeza del animal.



Fácil limpieza

El sistema de tubería adapta-
da a la cazoleta basculante
simplifica la tarea de limpieza
y su estudiado diseño sin
recovecos nos permite elimi-
nar totalmente los residuos.



Complementos

Con sus dos adaptadores la
válvula puede ser conectada
a dos tamaños de tubería
(1/2" de acero inoxidable o
32 mm de Pvc.)

